

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



Leírás

A CLAW CUT termékcsalád a vágásbiztos védőkesztyűk új generációját képviseli, melyet úgy terveztek, hogy a legkeményebb feladatok során is megvédjen a magas szinten nyújtott vágás elleni védelemmel (CUT D-től A9-ig). Kiváló kényelmet és kivételes fogásbiztosságot biztosít minden munkakörnyezetben (száraz, nedves és olajos).

A CLAW CUT A9 400 valódi forradalmat jelent a vágásvédelem terén, mivel a világ legmagasabb szintű vágásállóságát kínálja (CUT A9, az ANSI/ISEA 105 szabvány szerint).

Ezt a kesztyűt precíziós munkákhoz tervezték száraz és enyhén olajos környezetben.

A 18-as kötőfínomság, valamint a kivételesen puha és erős szálak (HPPE, újrahasznosított poliészter, acélszál és spandex) rendkívüli kényelmet és kiemelkedő teljesítményt biztosítanak.

Tenyerén csúszásbiztos sandy nitril bevonat és a hüvelyk- és mutatóujj közötti hosszú megerősítés kiváló tapadást nyújtanak. Ez a mártás kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik (COVERPERF teszteléssel).

A CLAW CUT A9 400 újrahasznosított poliészterből készül, és RCS tanúsítvánnyal rendelkezik (a termék teljes súlyának 16%-a újrahasznosított alapanyag).

A kesztyű érintőképernyő-kompatibilis, így annak használata közben sem szükséges levenni.

Sanitized kezelés: megakadályozza a baktériumok és szagok kialakulását, valamint a CLAW CUT A9 400 hipoallergén is (COVERPERF



Termékelőnyök

CUT A9: A világ legmagasabb szintű vágásvédelme (ANSI/ISEA 105 szabvány szerint)

COVERPERF BREATHABILITY: Maximális légáteresztő képesség az optimális kényelemért

COVERPERF DURABILITY: Mosásállóság (teljesítmény garantált akár 5 ciklusig 40 °C-on) a maximális tartósság érdekében

COVERPERF SKINCARE: Hipoallergén, hogy megelőzze az irritációt

18-as kötés: Kiváló kényelem és kivételes ügyesség

Sandy nitril tenyérbevonat: Kiváló tapadás száraz és enyhén olajos környezetben
Hosszú megerősítés a hüvelyk- és mutatóujj között: Emelt szintű fogásbiztosság és szakadásmegelőzés a maximális tartósságért

RCS: Újrahasznosított anyagok felhasználása (16%) a környezeti hatás csökkentése érdekében

HOT 1: Érintkezési hővédelem forró alkatrészekhez 100 °C / 15 másodperc

Érintőképernyő-kompatibilis, Sanitized kezelés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CL9400006	6	10	100
1CL9400007	7	10	100

Műszaki tulajdonságok



Kötés 18

Szín	Fekete
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sandy
Megerősítés területe	A hüvelyk- és a mutatóujj között
Megerősítés alapanyaga	Nitril
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0598/PPE/25/3877 Issue 1

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



4.X.4.3.F.

ANSI



EN407:2020



X.1.X.X.X.X

COVERPERF - Breathability

COVERPERF -
Durability/Washable

COVERPERF - Skincare



MAJ 21/10/2025

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált kesztyűk, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 60 mg/cm²/8 óra mérték felett van a termék izzadság elvezetési képessége.

A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászati lag biztonságos. A vizsgálat végén nem észleltek irritációt.