

Vágás elleni védelem - precíziós munkához



Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- * mechanikai védelem
- * vágás és csúszás elleni védelem
- * második bőrérzet
- * jól láthatóságot biztosító termék

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRNY06	6	5	50
1CRNY07	7	5	50
1CRNY08	8	5	50
1CRNY09	9	5	50
1CRNY10	10	5	50
1CRNY11	11	5	50

Értékesítési csomagolás



Asakozható egyenkénti csomagolás

Lásd még

Változat



1CRBF

Leírás

- * 18-as kötésű, legmagasabb szakítás- és kopásállóságú és 3-as szinten vágásbiztos fluo sárga HPPE + nylon kesztyű
- * tenyerén fekete szellőző mikrohabosított nitril mártott védőkesztyű megnövelt élettartammal
- * „második bőr” érzetű tapintási jellemző, teljesre kézzel simuló formai kialakítás, páratlan kényelemmel,* kiemelkedő csúszásbiztossággal és tapadással olajos környezetben is

Alkalmazási ágak

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok



Kötés 18

Szín	Sárga
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Mikrohabosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/06/16/0629

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.X.4.2.B.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző