

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



NEW
LOOK



Termékelőnyök

- * mechanikai védelem
- * vágás és csúszás elleni védelem
- * második bőrérzet
- * megnövelt élettartam

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRPB06	6	5	50
1CRPB07	7	5	50
1CRPB08	8	5	50
1CRPB09	9	5	50
1CRPB10	10	5	50
1CRPB11	11	5	50

Értékesítési csomagolás



Akasztható egyenkénti csomagolás

Lásd még

Változat



1CRFG

Leírás

- * maximális szakítás- és kopás-, továbbá B szintű TDM vágásbiztosság, 18-as kötésű, multiszálas (HPPE, poliamid és elasztán alapanyagú) világos kék védőkesztyű
- * tenyerén szürke, kopásálló PU mártás
- * kiváló fogás-, és csúszásbiztosság, 2. bőr érzet
- * megnövelt élettartam, szilikon mentes

Alkalmazási ágazatok

Kőnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

apró alkatrészek kezelése és
precíziós összeszerelés száraz
környezetben - vég-összeszerelés,
karosszéria munkák, háztartási
készülékek gyártása, szerelés,
papír- és kartonkezelés,
fafeldolgozás.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 18

Szín	Kék
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HPPE, poliamid, elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	PU
Mártás felülete	Sima
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/10/19/3121

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.X.4.2.B.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 12/12/2022