

Vágás Elleni Védelem - Precíziós Munkához

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- * optimalizált fogásbiztonság
- * maximális kopásállóság és szakítóerő elleni védelem
- * tartósság
- * vágás elleni védelem

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRPG0P008	8		50
1CRPG0P009	9		50
1CRPG0P010	10		50
1CRPG0P011	11		50

Értékesítési csomagolás



Akasztható egyenkénti csomagolás

Leírás

- * maximális szakítás- és kopásállóságú, D szintű TDM vágásbiztonságú, 13-as kötésű, szürke, multiszál (HPPE, ásványi szálak, PA és elasztán) védőkesztyű szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
- * tenyerén szintén szürke, kopásálló PU mártás, szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
- * Ideális éles tárgyak száraz vagy enyhén olajos környezetben történő kezeléséhez
- * szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar (acél- és fém megmunkálás, papíripar, beton, gipsz, stb)

Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)

Karbantartás

DIY

Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Hangaszürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Tenyér
Mártás szintje	PU
Mártás alapanyaga	Sima
Mártás felülete	Gumírozott csukló
Mandzsetta típusa	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0075/1747/162/05/0546**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.X.4.3.D.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 15/06/2021