

Kültéri És Nedves Körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

*a szabvány követelményeit meghaladó vízállóság(WR)*SRC
csúszásbiztosság*kivehető, antistatikus,
izzadságszívó talpbetét, kopásálló
komfortos textil felülettel*szivacsos
szártető, párnázott békanyelv, erős fém
fűzővezetők

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AQUA38	38	10
9AQUA39	39	10
9AQUA40	40	10
9AQUA41	41	10
9AQUA42	42	10
9AQUA43	43	10
9AQUA44	44	10
9AQUA45	45	10
9AQUA46	46	10
9AQUA47	47	10

Leírás

- * a szabvány követelményeit meghaladó vízállóság(WR)és szellőző fekete minőségi színbőr felsőrész vízálló és lélegzőmembrános belsőbéléssel
- * könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő(CK) és magas minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- * olajálló, antistatikus, kétrétegű PU talp, ütődés elnyelő sarok
- emelt szintű SRC csúszásbiztossággal
- * megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Kék	Fő összeillesztés	Fűzős
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Vízálló és szellőző membrán /
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú
Orrmerevítő 2			membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00341290**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

WR

Víztesztelő lábbeli

Disztribútori bélyegző