coverguard®

Műszaki adatlap

AZURITE II

Cikksz 9AZUH10

Többcélú Használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs





S3 SRC ESD

Termékelőnyök

* szellőző és nedvszívó belső bélés és puha, kényelmes talpbetét
* színbőr lábbeli , ESD tulajdonsággal
* antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SRC csúszásmentességgel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AZUH10036	36	6
9AZUH10037	37	6
9AZUH10038	38	6
9AZUH10039	39	6
9AZUH10040	40	6
9AZUH10041	41	6
9AZUH10042	42	6
9AZUH10043	43	6
9AZUH10044	44	6
9AZUH10045	45	6
9AZUH10046	46	6
9AZUH10047	47	6
9AZUH10048	48	6

Leírás

* fekete biztonsági védőlábbeli színbőrből, ESD tulajdonsággal
* antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és glicerines acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel
* acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen
* PU orrborítás: plusz mechanikai illetve folyadékok és vegyszerek elleni védelem, jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok* szivacsos bokarész és békanyelv és fényvisszaverő díszcsík a sarokrészen

Lásd még

Változat



9AZUL10

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Felsőrész	Színbőr
Orrmerevítő	Acél
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	Kivehető, perforált EVA alapanyag szagtalanító kezeléssel
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások
Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások
Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

CE

EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (CEI EN 61340-4-3 szabvány alapján)

Disztribútori bélyegző

MAJ 11/10/2021

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144