

Szintetikus Csizmák

Dunlop

Csizma



Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DESA36	36	8
9DESA37	37	8
9DESA38	38	8
9DESA39	39	8
9DESA40	40	8
9DESA41	41	8
9DESA42	42	8
9DESA43	43	8
9DESA44	44	8
9DESA45	45	8
9DESA46	46	8
9DESA47	47	8

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar (acél-és fém megmunkálás,
papíripar, beton, gipsz, stb)

Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika,
gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Zöld
Szín 2	Fekete
Felsőrész	PVC
Orrmervítő	Acél
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél
Talp	PVC nitril
Bélés	Poliészter

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE-1775-42R/12**

A tanúsítványt kiadta CTCP (1775) Rua de Fundões- Devesa Velha 3700 - 121 S. João da Madeira Portugal



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

SRA

Biztonsági védőlábbeli

S5 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrész + antisztikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + mintázott járótalp + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző