

Kültéri És Nedves Körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * speciális talpmintázat: segíti a tapadást durva felületeken
- * sárlepergető talpmintázat
- * 1 cm-re kiemelt sarok: segíti a létrán történő mozgást
- * TPU orrborítás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FLL370037	37	6
9FLL370038	38	6
9FLL370039	39	6
9FLL370040	40	6
9FLL370041	41	6
9FLL370042	42	6
9FLL370043	43	6
9FLL370044	44	6
9FLL370045	45	6
9FLL370046	46	6
9FLL370047	47	6

Lásd még

Változat



9FLH370

Leírás

- * barna vízlepergető marhabőr felsőrész
- * acél lábujjvédő és acél átszúrás elleni talplemez
- * lélegző és nedvszívó hálós belső bélés
- * szivacsos szártető és nyelv, illetve fém fűzővezetők
- * antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok
- * plusz orrborítás az orr-rész megerősítéséhez

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Karamell	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Pigmentált hasíték bőr	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	kivehető, perforált EVA talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/04/21/0797EXT01/04/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételeknek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző