

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

* perforált marhahasíték bőr felsőrész* acél orrmerevítő , acél talplemez

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GAL500038	38	10
9GAL500039	39	10
9GAL500040	40	10
9GAL500041	41	10
9GAL500042	42	10
9GAL500043	43	10
9GAL500044	44	10
9GAL500045	45	10
9GAL500046	46	10
9GAL500047	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Leírás

* perforált marhahasíték bőr felsőrész fényvisszaverő logóval * szellőző hálós poliészter bélés * fröccsöntött kétrétegű poliuretán talp, mely olajálló és csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton * energiaelnyelő sarok * acél orrmerevítő , acél talplemez

Alkalmazási ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Festő, villanszerelő, raktáros...

Változat



9GAL140

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Talpbetét	Kivehető, perforált EVA
Szín 2	Fekete	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszűrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/07/19/2029 EXT 01/07/19

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < 1000 $M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszűrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

COVERPERF - Damping



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

Disztribútori bélyegző