

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

* X-DRY kivehető kényelmes és szellőző PE+textil talpbetét

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GAU01036	36	
9GAU01037	37	
9GAU01038	38	
9GAU01039	39	
9GAU01040	40	
9GAU01041	41	
9GAU01042	42	
9GAU01043	43	
9GAU01044	44	
9GAU01045	45	
9GAU01046	46	
9GAU01047	47	
9GAU01048	48	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * fekete vízlepergető, teljes szín marhabőr felsőrész, lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó, kopásálló hálós belső bélés
- * könnyű kompozit lábujjvédő (CK) és átszúrás elleni fém talplemez, szivacsos szártető és nyelv, fényvisszaverő biztonsági csík
- * SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok, orr-részig felhúzó talp
- * véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V)

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	X-DRY kivehető kényelmes és szellőző PE + textil talpbetét
Felsőrész	Teljes színbőr	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **9/2019**

A tanúsítványt kiadta MÁDI ÉS TSA KFT. TANÚSÍTÓ SZERVEZET (1556) Wysocki utca 1. 1155 BUDAPEST Hungary



EPI CAT. III

EN ISO 20345:2011

SB

SRC

Biztonsági védőlábbeli

SB Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző