

Speciális Lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * Könnyen le- és felvehető.
- * Védőborítás a felsőrészen
- * Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetésért.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9HOWL04035	35	6
9HOWL04036	36	6
9HOWL04037	37	6
9HOWL04038	38	6
9HOWL04039	39	6
9HOWL04040	40	6
9HOWL04041	41	6
9HOWL04042	42	6
9HOWL04043	43	6
9HOWL04044	44	6
9HOWL04045	45	6
9HOWL04046	46	6
9HOWL04047	47	6

Leírás

Howlite S2 SRC bebújós védőcipő lélegző PU mikroszálás felsőrésszel, légáteresztő hálós béléssel van ellátva az egész napos optimális használat érdekében. A modell garantálja a láb biztonságát a fém orrmerevítőnek köszönhetően. Energiaelnyelős sarok és az SRC csúszásbiztos talp nagy stabilitást biztosít viselőjének.

Alkalmazási ágak

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Szín 2	Szürke		
Felsőréssz	Mikroszál		
Orrmerevítő	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, textil felületű habszivacs talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **ITASLNB21006545**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S2

Biztonsági védőlábbeli

S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészesz + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző