

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Szandál



Termékelőnyök

- * Puha, szellőző velúrbőr felsőrész
- * Kiválóan alkalmazható meleg környezetben
- * Textil átszűrás mentes talplemez, kompozit lábujjvédő
- * Szellőző 3D hálós belső bélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9LAR120038	38	6
9LAR120039	39	6
9LAR120040	40	6
9LAR120041	41	6
9LAR120042	42	6
9LAR120043	43	6
9LAR120044	44	6
9LAR120045	45	6
9LAR120046	46	6
9LAR120047	47	6

Leírás

- * biztonsági védőszandál puha, szellőző velúrbőr felsőrésszel és hálós betétekkel fekete és kék/fehér színben
- * antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp SRC csúszásmentességgel
- * fémmentes textil átszűrás mentes talplemez, kényelmes és könnyű kompozit lábujjvédő leeső tárgyak ellen
- * szivaccsal párnázott boka, szellőző 3D hálós belső bélés, széles és masszív tépőzárak műanyag megerősítéssel, ütődéscsökkentő sarok, kényelmes talpbetét, komfortos nemszőtt belső bélés

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Kék	Rögzítés	Tépjáras
Felsőréssz	Velúr bőr	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszűrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	kivehető, perforált EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < $1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszűrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző