

Beltéri és száraz körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

- * Kiváló ár-érték arány
- * SRC csúszásmentesség
- * Fényvisszaverő díszcsík
- * szellőző hálós belső bélés, kivethető talpbetét
- * Kiemelt sarok a biztonságos használatért

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9NAC010035	35	10
9NAC010036	36	10
9NAC010037	37	10
9NAC010038	38	10
9NAC010039	39	10
9NAC010040	40	10
9NAC010041	41	10
9NAC010042	42	10
9NAC010043	43	10
9NAC010044	44	10
9NAC010045	45	10
9NAC010046	46	10
9NAC010047	47	10
9NAC010048	48	10

Leírás

- * fekete biztonsági védőlábbeli acél orrmerevítővel és talplemezzel
- * olajálló, antistatikus kétrétegű PU talp, SRC csúszásmentesség és energiaelnyelő sarok
- * szivacsos bokarész és békanyelv, sarokrészen fényvisszaverő díszcsík * szellőző hálós belső bélés, kivethető talpbetét

Alkalmazási
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Festés, villanszerelés, raktározási,
logisztikai munkák száraz körülmények
között

Lásd még

Változat



9NACL10

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Pigmentált hasítékbőr / Poliuretán	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0075/1747/161/05/19/1523**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 06/01/2022