

Kültéri és nedves körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- * Teljesen fémmentes védőlábbeli
- * Zuhanó tárgyak és talpátszúrás elleni védelem
- * Olajálló talpú és antisztatikus lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PEAL38	38	10
9PEAL39	39	10
9PEAL40	40	10
9PEAL41	41	10
9PEAL42	42	10
9PEAL43	43	10
9PEAL44	44	10
9PEAL45	45	10
9PEAL46	46	10
9PEAL47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9PEAH

Leírás

- * fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
- * könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- * olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok, emelt szintű SRC csúszásbiztosság, megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen
- * kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel, szivacsos szárítató, párnázott békanyelv

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezés, kültéri ipari, rakodási munkák, intenzív körülmények

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textil felületű habszivacs talpbetét
Szín 2	Narancs	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Teljes színbőr / Poliamid hálós anyag	Rögzítés	Fűzős
Orrmervítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. LEC FI00341101

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző