

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

* Kompozit műanyag lábujjvédő, átszúrás elleni acél talplemez 10 000 Voltos szigetelő borítással * Véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen * Fényvisszaverő biztonsági csík, párnázott, bőr bokarész és nyelv

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PHOM70035	35	6
9PHOM70036	36	6
9PHOM70037	37	6
9PHOM70038	38	6
9PHOM70039	39	6
9PHOM70040	40	6
9PHOM70041	41	6
9PHOM70042	42	6
9PHOM70043	43	6
9PHOM70044	44	6
9PHOM70045	45	6
9PHOM70046	46	6
9PHOM70047	47	6
9PHOM70048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V)
- * nagyon jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész
- * kényelmes talpbetét, kiválóan szellőző belső bélés
- * hajlékony, energiaelnyelő, csúszásbiztos, erős kétrétegű PU talp

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Textil felületű, habosított, kivehető talpbetét
Súly	660 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszűrás ellen védő talplemez	Acél	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2/2025

A tanúsítványt kiadta MÁDI ÉS TSA KFT. TANÚSÍTÓ SZERVEZET (1556) Wysocki utca 1. 1155 BUDAPEST Hungary



EPI CAT. III

WR	Víztaszító lábbeli
CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
SB	SB Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás