

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Csizma



Termékelőnyök

- * teljesen fémentes csizma
- * antisztatikus lábbeli
- * hideg ellen védő lábbeli
- * plusz védőréteg az orr-részen

Csomagolás

| Cikksz | Méret | Karton |
|---------|-------|--------|
| 9PYRO37 | 37 | 5 |
| 9PYRO38 | 38 | 5 |
| 9PYRO39 | 39 | 5 |
| 9PYRO40 | 40 | 5 |
| 9PYRO41 | 41 | 5 |
| 9PYRO42 | 42 | 5 |
| 9PYRO43 | 43 | 5 |
| 9PYRO44 | 44 | 5 |
| 9PYRO45 | 45 | 5 |
| 9PYRO46 | 46 | 5 |
| 9PYRO47 | 47 | 5 |

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * barna, víztaszító, vastag, erős teljes színbőr felsőrész
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, átszúrás elleni fémentes talplemez
- * kiváló hőszigetelő tulajdonság, izotermikus műszőrme bélés, kényelmes, formázott nedvszívó kivehető talpbetét
- * ütődéselnyelő sarok, olajálló, antisztatikus, nedves acél és kerámia felületekre vizsgált, SRC, kétrétegű PU talp és beépített bokavédelem beütődés ellen

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezés
Rámpaügynök
Gépkezelő
Csomagkezelő,
Telephely felügyelő
Raktározás

Műszaki tulajdonságok

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|---|
| Szín | Barna | Talpbetét | Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét |
| Súly | 724 g | Fő összeillesztés | Fröccsöntött / Injektált |
| Felsőrész | Pull-up bőr | Bélés | Műszőrme |
| Orrmerevítő | Kompozit | | |
| Átszúrás ellen védő talplemez | Textil | | |
| Köztalp | PU | | |
| Talp | PU | | |

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/05/21/0870 EXT 01/05/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

CI

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

Disztribútori bélyegző