

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S3



Termékelőnyök

- * Hegesztési szikrák elleni lábfejtvédő
- * Kompozit lábujjtvédő és fémmentes textilátszűrás elleni talplemez
- * Kiemelt sarok a biztonságos létrahasználathoz
- * Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetéshez

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9QUAR10039	39	6
9QUAR10040	40	6
9QUAR10041	41	6
9QUAR10042	42	6
9QUAR10043	43	6
9QUAR10044	44	6
9QUAR10045	45	6
9QUAR10046	46	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * vízlepergető, fekete bőr bakancs hegesztési munkálatokhoz
- * könnyű kompozit műanyag lábujjtvédő, acélnál rugalmasabb, Wellmax fémmentes textil átszűrás elleni talplemez
- * olajálló, antisztatikus, SRC csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp
- * gyorscsattal ellátott lábfejtvédő, nyelve kívül bőr, belül PU réteggel, lélegző nemszőtt Tybrelle bélés
- * szivacsos bokarész

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	PU
Szín 2	Fekete	Talpbetét	Kivehető textil felületű habosított talpbetét
Súly	622 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Csatos
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/06/22/1160

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega \leq A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva