coverguard®

Műszaki adatlap

RUBIS HIGH

Cikksz 9RUBH

Speciális Lábbelik | Bakancs (High Shoes)





S3 | SRA | HRO | 0% METAL | ♀

Termékelőnyök

* fekete nubuk felsővel
* 300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp
* könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez
* teljesen fémmentes védőlábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9RUBH36	36	10
9RUBH37	37	10
9RUBH38	38	10
9RUBH39	39	10
9RUBH40	40	10
9RUBH41	41	10
9RUBH42	42	10

Lásd még

Leírás

* biztonsági női lábbeli, kiváló minőségű, puha, fekete nubuk felsővel
* könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez
* 300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, megerősített orr-rész, energiaelnyelő sarok és SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületeken bevizsgálva
* Support System(R): sarokrészt megerősítő, lábat megtartó speciális kidolgozású emelt saroktámasz, páraáteresztő, higiénikus belső bélés, szivacsos textil békanyelv és bokarész

Változat



9RUBL

Alkalmazási ágazatok

- Élelmiszerfeldolgozó ipar
- Regionális/közhasznú hatóságok (karbantartás, hulladékkezelés, stb)
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Szürke	**Megerősítés anyaga**	Anti-abrasion Stark
Felsőrész	Poliamid hálós anyag / Nubuk bőr	**Megerősítés helye**	Sarok
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások
Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00332900**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRA	Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig

Disztribútori bélyegző

MAJ 04/06/2021