

Többcélú Használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



### Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SIL150037	37	6
9SIL150038	38	6
9SIL150039	39	6
9SIL150040	40	6
9SIL150041	41	6
9SIL150042	42	6
9SIL150043	43	6
9SIL150044	44	6
9SIL150045	45	6
9SIL150046	46	6
9SIL150047	47	6

Lásd még

### Változat



9SIH150

### Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

## Műszaki tulajdonságok

Szín	Antracit	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Velúr bőr / Poliamid hálós anyag	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmervítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

## Használati és tárolási útmutató

## Tájékoztató

## Tárolási előírások

## Mosási előírások

## Szabványok



EN ISO 20345:2011

S3

SRC

EPI CAT. II

Biztonsági védőlábbeli

**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (  $0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$  ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző