

Többcélú Használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * szürke marhahasíték felsőrész, kiválóan szellőző, narancs poliészter gyöngyvászon betéttel
- * antisztatikus, olajálló, kétrétegű PU/PU talp, SRC csúszásbiztonság
- * acél orrmerevítő, acél talplemez

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SPIL34	34	10
9SPIL35	35	10
9SPIL36	36	10
9SPIL37	37	10
9SPIL38	38	10
9SPIL39	39	10
9SPIL40	40	10
9SPIL41	41	10
9SPIL42	42	10
9SPIL43	43	10
9SPIL44	44	10
9SPIL45	45	10
9SPIL46	46	10
9SPIL47	47	10
9SPIL48	48	10

Leírás

- * szürke marhahasíték felsőrész, kiválóan szellőző, narancs poliészter gyöngyvászon betéttel
- * antisztatikus, olajálló, kétrétegű PU/PU talp, tisztítószeres, nedves kerámia és olajos acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC csúszásbiztonság
- * acél orrmerevítő, acél talplemez, energiaelnyelő sarok, mechanikai és folyadékok ellen védő emelt PU orr-rész
- * nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés, szivacsos szártető és nyelv

Alkalmazási ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Narancs	Rögzítés	Fűzős
Felsőréssz	Velúr bőr / Hálós anyag	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00342259**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < $1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző