

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Leírás

- * Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- * Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- * Trekking stílusú modell
- * 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- * Nubuk bőr felsőrész
- * Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- * Acél orrmerevítő és rozsdamentes acél átszúrás elleni talplemez
- * Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- * Súly: 648 g
- * Szín: barna / piros

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar (textil- és bőripar,
plasztika, gumi, bútorgyártás,
luxuscikkek, stb)

Energiaipar

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás



Termékelőnyök

- * Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- * Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- * Trekking stílusú modell
- * 2 pár cipőfűző (piros és fekete)

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TRI370036	36	6
9TRI370037	37	6
9TRI370038	38	6
9TRI370039	39	6
9TRI370040	40	6
9TRI370041	41	6
9TRI370042	42	6
9TRI370043	43	6
9TRI370044	44	6
9TRI370045	45	6
9TRI370046	46	6
9TRI370047	47	6
9TRI370048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talpbetét	Perforált EVA talpbetét
Szín 2	Piros	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Felsőrész	Nubuk bőr	Kiemelt sarok	
Orrmerevítő	Acél		
Átszűrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/07/21/1215

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészes + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < 1000 $M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20J$) + átszűrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző