

Általános És Intenzív Munkához



Pettyezett Kötött Kesztyűk



Termékelőnyök

- * duplaszálás, pamut alapanyag
- * tenyerén csúszás elleni pöttyözés
- * kiváló szellőzés és nedvszívás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4360	7	10	250
4365	9	10	250

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO4367

Leírás

- * Duplaszálás, 10-es kötésű, pamutcérna védőkesztyű
 - * Tenyerén csúszás elleni pöttyözés
 - * Gumírozott mandzsetta
 - * Kiváló szellőzés és nedvszívás
- EN 388:2016 1121x

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Szállítási és tárolási tevékenységek, csúszós tárgyak kezelése, precíz munka.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 10

Szín	Fehér	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Szín 2	Sárga		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Varrás nélküli alapkesztyű fehér pamutból 70% pamut / 30% PVC - 230 den - 1600 g/m ²		
Mártás szintje	Pettyek		
Mártás alapanyaga	PVC vagy bi-polimer		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0321/11326-01/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



1.1.2.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző