

Termikus Hatások Elleni Védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

- * Hő- és vágásbiztos
- * 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * Vastag, kopásálló

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4620	7	10	100
4625	9	10	100

Leírás

- * Hő- és vágásbiztos, négyszálas Kevlar(R) védőkesztyű
- * 100°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * Vastag, kopásálló alapanyag

Műszaki tulajdonságok



Kötés 7

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/11646-01/E01-01**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



1.3.4.0.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



X.1.X.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

Disztribútori bélyegző