

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- * erős szakítás- és kopásállóságú, vágásbiztos
- * tenyéren mártott
- * szellőző kézhát

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6807	7	12	144
6808	8	12	144
6809	9	12	144
6810	10	12	144
6811	11	12	144

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Lásd még

Változat



1CRAG

Leírás

- * erős szakítás- és kopásállóságú, vágásbiztos, 13-as kötésű, fehér multiszálas kesztyű
 - * nagy teljesítményű polietilén (63% HPPE), poliamid (30% PA) és rugalmas lycra (7%)* tenyéren poliuretánnal mártott
 - * gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát
- EN 388:2016 4342C

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Alkatrészek kezelése, vágása és összeszerelése viszonylag tiszta környezetben, végszerelés, karosszériamunkák, fémlemezek és vágatlan alkatrészek kezelése, elektronikai ipar, üvegipar, elektromos karbantartás, papír és karton kezelése, famegmunkálás. Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó előírásnak megfelel.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Fehér
Szín 2	Fehér
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HDPA, poliészter, spandex
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	PU
Mártás felülete	Sima
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Eszközkiadó automata	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. LECFI00378060

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.3.4.2.C.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Food contact



Disztribútori bélyegző