

Cikksz MO9450

Általános És Intenzív Munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * gumírozott mandzsetta
- * univerzális használatra szánt gazdaságos változat

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9448	8	10	100
9449	9	10	100
9450	10	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * pamutra csuklóig kétszer mártott kék nitril kesztyű
 - * szellőző kézhát* gumírozott mandzsetta
 - * univerzális használatra szánt gazdaságos kivitel
- EN 388:2016 4111x

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Általános használat, nagyon szennyezett környezetben, kertészeti munkák, építkezés és közmunka, fakitermelés.

Lásd még

Változat



MO9420

MO9410

MO9610

MO9650

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér
Szín 2	Kék
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Zsíros
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Pamut dzsörzé
Mártás szintje	Kéz
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sima
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű
Tenyér alapanyaga	Pamut
Kézhát alapanyaga	Pamut
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Eszközkiadó automata	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0075/1747/162/04/17/0555**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.1.1.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző