

Általános És Intenzív Munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

* csuklóig kétszer teljesen mártott* antibakteriális Actifresh(R) kiképzéssel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9648	8	10	100
9649	9	10	100
9650	10	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO9620

Leírás

* pamutra csuklóig kétszer teljesen mártott kék nitril* mártott kézhát * merev, biztonsági mandzsetta

* nedves körülmények közt is erős igénybevételre szánt védőkesztyű, antibakteriális Actifresh(R) kiképzéssel
EN 388:2016 4111x

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Minden általános és intenzív munka szennyezett környezetben: közmunkák, építőipar, bányászat, gépipar...

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér
Szín 2	Kék
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Zsíros
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Pamut
Mártás szintje	Kéz
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sima
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű
Tenyér alapanyaga	Pamut
Kézhát alapanyaga	Pamut
Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta / Egyenes kialakítás / Szegély

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0075/1747/162/01/19/0342**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.1.1.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző