

Műszaki adatlap

UVEX 2 TREND

Cikksz U6949

Uvex

Félcipő



Termékelőnyök

- * nagyon jó viselési kényelem
- * cserélhető, antistatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- * fényvisszaverő elemek

Csomagolás

Cikksz

Méret

Karton

Leírás

- * Mikrovelúr anyagból készült légáteresztő felsőrész
- * Acél orrmerevítő
- * Két rétegű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással (SRC)
- * Sportos dizájn, ESD tulajdonsággal
- * uvex anti-twist hátsó merevítő a boka védelemre

Alkalmazási ágazatok

Elektromos és elektronikus felszerelések
és gépek gyártása

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Alkalmazási területek

Közepesen nehéz, kültéri alkalmazás

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Szín 2	Szürke		
Felsőrész	Teljes színbőr / Mikroszál	Kiemelt sarok	
Orrmerevítő	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	cserélhető, antistatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel		
Rögzítés	Fűzős		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S2

Biztonsági védőlábbeli

S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20\text{J}$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

WR

Víztesztelő lábbeli

Disztribútori bélyegző