

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)



Leírás

* ultrakönnyű, szintetikus anyagokból készült S3 munkavédelmi cipő, mikrovelúr felsőrész, szellőző hálós bélés, elasztikus fűző,* párnázott szártető és nyelv, fémmentes uvex xenova(R) orrmerevítő és szúrás elleni talplemez* kétrétegű olajálló és antistatikus, SRC csúszásbiztos PU talp, kényelmes és ergonomikus kivitelezéssel* 8516: uvex 1 x-tended support félcipő

Alkalmazási ágazatok

Mechanikai gyártás (autó- és gépjármű ipar, űrtechnológia, stb)

Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)

Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása

Regionális/közhasznú hatóságok (karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás

Építőipari szakmunka



Termékelőnyök

* PU orrborítás* kényelmes és antistatikus kivehető talpbetét nedvességelvezető rendszerrel* megfelel az ESD követelményeknek* „x-tended” support: középső és oldalsó speciális sarokmerevítés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
8516241	41	
8516242	42	
8516243	43	
8516244	44	
8516245	45	
8516246	46	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt
Szín 2	Piros		alapanyagú membrán
Felsőrész	Mikroszál	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Megerősítés anyaga	TPU		
Rögzítés	Fűzős		

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < $1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (CEI EN 61340-4-3 szabvány alapján)

Disztribútori bélyegző